

BOBCAT T41.140SLP R-SERIES – Nowa ładowarka teleskopowa

420 000

PLN NETTO

516 600

PLN



Marka	Bobcat	Nowy	Tak
Rok produkcji	2026	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Leasing	Tak
Zarejestrowany w	Polska	Pierwszy właściciel	Tak
Bezwypadkowy	Tak		

BOBCAT T41.140SLP R-SERIES – NOWA ŁADOWARKA TELESKOPOWA 4,1 T / 14 M

Fabrycznie nowa budowlana ładowarka teleskopowa Bobcat T41.140SLP z serii R: 4,1 t udźwigu, 13,7 m wysokości podnoszenia na stabilizatorach i 9,8 m wysięgu. Stabilizatory, poziomowanie ramy i wbudowany przesuw boczny wysięgnika (BPS) pozwalają precyzyjnie podawać materiał na wysokie kondygnacje, a niski środek ciężkości, długi rozstaw osi i ciężka przeciwwaga dają stabilność przy pełnym obciążeniu. Sprzedaje autoryzowany dealer i serwis Bobcat – BUJAK-MASZYNY, Pałubice koło Kartuz (woj. pomorskie).

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

- udźwig nominalny: 4 100 kg
- wysokość podnoszenia: 13,65 m na stabilizatorach / 13,3 m na kołach
- wysięg maksymalny: 9,8 m na kołach / 9,73 m na stabilizatorach
- udźwig na maksymalnej wysokości: 4 100 kg na stabilizatorach / 2 500 kg na kołach
- udźwig na maksymalnym wysięgu: 1 250 kg na stabilizatorach / 350 kg na kołach
- siła podnoszenia (odspajania) 5 200 kg, siła uciągu 4 900 daN
- masa własna: 9 970 kg
- w standardzie widły pływające 1200×100×50 mm z oparciem, karetki Quicktack 1,0 m, ucho do podwieszania 3 t na głowicy wysięgnika

SILNIK

- Bobcat D34, 4 cylindry, 3,4 l, turbo, Stage V (AdBlue 22,4 l)
- 74 kW / 100 KM przy 2 400 obr./min, moment 430 Nm już przy 1 400 obr./min
- tryb Eco, elektroniczny regulator obrotów, zbiornik paliwa 145 l

HYDRAULIKA I WYSIĘGNIK

- pompa 100 l/min z zaworem load-sensing, 250 bar, rozdzielacz z podziałem przepływu (flow sharing)
- linia hydrauliczna na głowicy z szybkozłączami FCS – przepływ 65 l/min do osprzętu
- joystick elektroniczny: podnoszenie, wysuw (pokrętło), osprzęt, kierunek jazdy; system SHS (łagodne prowadzenie ładunku)
- BPS – wbudowany przesuw boczny wysięgnika, poziomowanie ramy, kompaktowe stabilizatory z poziomą kabiną
- cykl bez obciążenia: podnoszenie 14 s, opuszczanie 8,5 s, wysuw 20,5 s, wsuw 13 s; stabilizatory 9 s / 6,5 s

NAPĘD I PODWOZIE

- napęd hydrostatyczny z regulacją elektroniczną: żółw 8,5 km/h, zając 30 km/h
- 3 tryby skrętu wybierane przyciskiem: przednia oś, 4 koła skrętne, „krab” – status kół na ekranie
- hamulce tarczowe w kąpiel olejowej na przedniej osi, hamowanie hydrostatyczne, hamulec postojowy pasywny
- osie wzmocnione Heavy Duty, rama skrzynkowa z osłoną dolną, opony 400/80-24 20PR [alternatywnie 405/70-20]
- zaczep przedni, halogenowe światła drogowe przód/tył, lusterka

KABINA R-SERIES

- zamknięta kabina ROPS/FOPS, hałas na stanowisku operatora 75 dB(A)
- ekran z parametrami, wskaźnik stabilności wzdłużnej z alarmem, wskaźnik ustawienia kół, blokada funkcji hydraulicznych
- ogrzewanie z nawiewem, wycieraczki, światła robocze przód i tył, sygnał cofania, tylne okno jako wyjście awaryjne
- [klimatyzacja] [radio] [kamera cofania] [światła robocze LED] – opcje

WYMIARY

- długość 6,11 m do czoła widel (7,31 m z widłami), szerokość 2,42 m, wysokość 2,52 m (2,67 m z lampą ostrzegawczą)
- rozstaw osi 2,85 m, prześwit 51 cm, zewnętrzny promień skrętu 4,15 m

GWARANCJA I SERWIS

- gwarancja fabryczna Bobcat [3 lata / 3 000 mth)
- autoryzowany serwis Bobcat w Pałubicach i mobilny wóz serwisowy – dojazd na budowę
- oryginalne części Bobcat z magazynu dealera, przeglądy wg harmonogramu producenta

CENA I FINANSOWANIE

- cena netto + 23% VAT, faktura VAT
- leasing i finansowanie fabryczne Bobcat
- [możliwość rozliczenia maszyny używanej w cenie]
- transport na terenie całej Polski

KONTAKT

BUJAK-MASZYNY Sp. z o.o. – autoryzowany dealer i serwis Bobcat

Pałubice 11A, 83-340 Pałubice (k. Kartuz)

Mateusz Serkowski – maszyny nowe: [\[ZADZWOŃ\]](#)