

Bobcat E16 R2 Nowy model Minikoparka 1.6T | Stage V | Gwarancja 3 lata

108 999

PLN NETTO

134 069

PLN



Marka	Bobcat	Nowy	Tak
Rok produkcji	2026	VAT faktura	Tak
Finansowanie	Tak	Leasing	Tak
Kraj pochodzenia	Polska	Bezwypadkowy	Tak

Nowy Bobcat E16 R2 to kompaktowa, wszechstronna i niezwykle precyzyjna maszyna o masie 1,6 tony, stworzona do pracy w ograniczonej przestrzeni — przy zachowaniu maksymalnej wydajności i komfortu operatora.

Model R2 to ulepszona wersja poprzednika: bardziej ergonomiczna, z mocniejszym układem hydraulicznym i nowoczesną kabiną/operator station.

Najważniejsze parametry techniczne:

Producent / Model: YANMAR / 3TNV70-SBC1
Norma emisji spalin: Stage V
Liczba cylindrów / Pojemność skokowa: 3 / 0,854 l
10,1 kW (13,7 KM) przy 2200 obr./min
Maksymalny moment obrotowy: 49,8 Nm przy 1600 obr./min
Instalacja elektryczna / Akumulator: 12 V / 500 A (CCA)
Alternator / Rozrusznik: 12 V - 40 A / 1,2 V - 1,4 kW
Masa operacyjna: 1711 kg
Masa transportowa: 1495 kg
Szerokość podwozia (złożone / rozsunięte): 980 mm / 1360 mm
Długość ramienia wysięgnika (pivot-pivot): 1762 mm
Siła rwąca na ramieniu: 11 920 N (11,92 kN)
Siła wrywająca na łyżce: 14 550 N (14,55 kN)
Maksymalna głębokość kopania: 2230 mm
Maksymalny zasięg na poziomie gruntu: 3948 mm
Kąt obrotu wysięgnika (lewo / prawo): 80° / 60°
Maksymalna głębokość kopania: 2230 mm
Wydajność pompy głównej (przy 2200 obr./min): 44,0 l/min
Ciśnienie robocze układu: 230 bar
Przepływ na linii pomocniczej (AUX1): 30,0 l/min
Maksymalna siła uciągu: 18 965 N (18,96 kN)
Prędkość jazdy (1. bieg / 2. bieg): 2,0 km/h / 4,0 km/h
Nacisk na podłoże: 27,7 kPa
Zdolność pokonywania wzniesień: 30°
Liczba rolek jezdnych: 3 na stronę
Zbiornik paliwa: 21,2 l
Zbiornik hydrauliczny: 14,3 l (całkowita pojemność układu: 18,0 l)
Maksymalny zasięg na poziomie gruntu: 3948 mm
Olej silnikowy z filtrem: 2,5 l
Układ chłodzenia: 3,5 l (4,15 l w wersji z nagrzewnicą)
Poziom ciśnienia akustycznego w kabinie (LpA): 80 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LWA): 93 dB(A)
Poziom drgań (całe ciało / ramię-dłoń): 0,33 m/s² / 0,68 m/s²

Wyposażenie standardowe:

Ogrzewana kabina z radiem DAB
Luksusowy fotel amortyzowany z obiciem materiałowym (Deluxe)
Kabina w wersji z brandingiem Bobcat
Konstrukcja ochronna TOPS / ROPS / FOPS
Stacyjka na kluczyk
Tabela udźwigu naklejona w kabinie
Uchwyty na kubki
Schowek
Zwijany pas bezpieczeństwa
Klakson
Ergonomiczne składane pedały jazdy
Długi lemiesz
Funkcja pływania lemiesza

Regulowany dwustronny pomocniczy układ hydrauliczny z
szybkoszłączkami
AUX1 na ramieniu
Szybkoszłącza pomocnicze na ramieniu/wysięgniku
Sterowanie układem hydraulicznym za pomocą joysticków
Sterowanie proporcjonalne pomocniczego układu hydraulicznego
i przesunięcia wysięgnika
Ręczna przepustnica (sterowanie gazem)
Blokada podwójnego kierunku
Przednie i tylne światła robocze LED na wysięgniku/kabinie +
lampa ostrzegawcza (kogut)
Blokada hydrauliczna oraz blokada dźwigni sterowania jazdą
Blokady pulpitów sterowniczych
Odstonięta przeciwwaga ze stalową pokrywą tylną 4 mm
Podwozie wsuwane hydraulicznie od 1 360 mm do 980 mm
Gaśnice gumowe 230 mm
Dwa zakresy prędkości jazdy z automatyczną zmianą
Standardowa osłona przewodów hydraulicznych silników jazdy
Cztery zaczepy mocowania podwozia
System telematyczny Bobcat Telematics Europe (Machine IQ)
Monitor silnika z funkcją wyłączania
Ostrzeżenie o poziomie paliwa
Odłącznik akumulatora
Separator wody
Uchwyt smarownicy
Miejsce na zacisk

Osprzęt dodatkowy:

1. Łyżka kopiąca 300 mm
2. Łyżka kopiąca 500 mm
3. Łyżka skarpowa uchylna 1000 mm
4. Szybkoszłącze

Kacper
Tel.: [ZADZWOŃ]
kacper@bujak-maszyny.pl

Mateusz
Tel.: [ZADZWOŃ]
mateusz@bujak-maszyny.pl

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.